

EC110L



结构:

- 合成橡胶内层，一层钢丝编织增强层，黑色合成橡胶外层。MSHA 认证。

特征:

- 符合或超过：SAE 100R1AT Type S, EN853 1SN

工作温度范围:

- -40°C 到+100°C (-40°F 到+212°F)

应用:

- 石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
EC110-04L	6.4	0.25	13.2	0.52	225	3,250	900	13,000	100	3.99	0.22	0.15
EC110-05L	7.9	0.31	14.8	0.58	215	3,125	860	12,500	115	4.53	0.26	0.17
EC110-06L	9.5	0.38	17.2	0.68	180	2,600	720	10,400	130	5.12	0.33	0.22
EC110-08L	12.7	0.5	20.4	0.8	160	2,300	640	9,200	180	7.09	0.41	0.28
EC110-10L	15.9	0.62	23.5	0.93	130	1,900	520	7,600	200	7.87	0.47	0.32
EC110-12L	19	0.75	27.5	1.08	105	1,525	420	6,100	240	9.45	0.59	0.4
EC110-16L	25.4	1	35.4	1.39	88	1,275	352	5,100	300	11.81	0.87	0.58
EC110-20L	31.8	1.25	43.5	1.71	63	925	252	3,700	420	16.54	1.2	0.81
EC110-24L	38.1	1.5	50	1.97	50	725	200	2,900	500	19.69	1.4	0.94
EC110-32L	50.8	2	63.6	2.5	40	580	160	2,320	630	24.8	1.91	1.28