

GH663



结构:

- 合成橡胶内层，一层钢丝编织增强层，Dura-Tuff™ 高耐磨合成橡胶外层。

特征:

- MatchMate Global™ 高脉冲 一层钢丝编织软管
- 符合或超过: SAE 100R1AT Type S, EN853 1SN, ISO 1436-1 Type 1SN

工作温度范围:

- -46°C 到+127°C (-50°F 到+260°F)

应用:

- 石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。



皇冠管三大优势:

- 压力等级
- 工作温度
- 耐磨性能

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
GH663-04	6,4	0.25	13,5	0.53	255	3700†	1,020	14800†	51,0	2	0,24	0.16
					192	2750	770	11000				
GH663-05	7.9	0.31	15.7	0.62	225	3,250	900	13,000	58	2.28	0.27	0.18
GH663-06	9,7	0.38	17,5	0.69	235	3400†	940	13600†	62,5	2.5	0,37	0.25
					157	2250	630	9000				
GH663-08	12,7	0.5	20,6	0.81	200	2900†	800	11600†	90,0	3.5	0,45	0.3

[illegible]