

GH194



结构:

- AQP 聚酯内层，一层钢丝编织增强层，蓝色 AQP 聚酯外层。

特征:

- MATCHMATE BLUE 高脉冲 一层钢丝编织软管
- 符合或超过: SAE 100R1AT S 型、EN853 1SN、ISO 1436-1 1SN 型

工作温度范围:

- -40°C 到+150°C (-40°F 到+300°F)

应用:

- 石油和耐燃液压油、燃料油和润滑油、汽油、水和其他工业液压油。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
GH194-04	6.4	0.25	13.5	0.53	227	3,250	897	13,000	100	4	0.25	0.17
GH194-06	9.7	0.38	17.5	0.69	210	3,000	840	12,000	125	5	0.37	0.25
GH194-08	12.7	0.5	20.6	0.81	175	2,500	700	10,000	180	7	0.45	0.3
GH194-10	16	0.63	23.9	0.94	140	2,000	560	8,000	205	8	0.54	0.36
GH194-12	19.1	0.75	27.7	1.09	124	1,800	497	7,200	240	9.5	0.68	0.46
GH194-16	25.4	1	35.8	1.41	90	1,300	359	5,200	300	12	0.98	0.66
GH194-20	31.8	1.25	43.9	1.73	62	900	248	3,600	420	16.5	1.26	0.85
GH194-24	38.1	1.5	52.1	2.05	50	725	200	2,900	500	19.69	1.58	1.06
GH194-32	50.8	2	65.5	2.58	40	580	160	2,320	630	24.8	2.04	1.37