

GH120



结构:

- 合成橡胶内层，两层钢丝编织增强层，Dura-Tuff™ 高耐磨合成橡胶外层。

特征:

- MatchMate ICETM 低温环境应用 二层钢丝编织软管
- 符合或超过: SAE 100R16 Type S. EN857 Type 2SC 性能

工作温度范围:

- -57°C 到+100°C (-70°F 到+212°F)

应用:

- 石油基或水基低温液压系统，适用寒冷环境下建筑机械和其他工程机械。



皇冠管三大优势:

- 压力等级
- 工作温度
- 耐磨性能

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
GH120-04	6.4	0.25	14.2	0.56	414	6,000	1,656	24,000	50.8	2	0.3	0.2
GH120-06	9.7	0.38	17.3	0.68	345	5,000	1,380	20,000	63.5	2.5	0.4	0.27
GH120-08	12.7	0.5	20.8	0.82	310	4,500	1,240	18,000	88.9	3.5	0.58	0.39
GH120-10	16	0.63	24.9	0.98	276	4,000	1,104	16,000	101.6	4	0.74	0.5
GH120-12	19.1	0.75	28.4	1.12	241	3,500	964	14,000	120.7	4.75	0.92	0.62
GH120-16	25.4	1	35.8	1.41	193	2,800	772	11,200	152.4	6	1.22	0.82
GH120-20	31.8	1.25	43.4	1.71	159	2,300	636	9,200	209.6	8.25	1.6	1.07

GH120-24	38.1	1.5	51.6	2.03	138	2,000	552	8,000	254	10	2.11	1.42
GH120-32	50.8	2	63.8	2.51	103	1,500	412	6,000	317.5	12.5	2.8	1.88