

2755



结构:

- 丁腈合成橡胶内层，四层钢丝缠绕增强层，Dura-Tuff™ 高耐磨合成橡胶外层。

特征:

- 四层钢丝缠绕软管
- 符合或超过: EN 856 4SP

工作温度范围:

- -40°C 到+100°C (-40°F 到+212°F) 最高温度 120°C

应用:

- 使用石油基流体的高压液压系统。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
2755-06	9.5	0.37	21.4	0.84	490	7,105	1,960	28,420	180	7.09	0.80	0.53
2755-08	12.7	0.50	24.6	0.97	420	6,090	1,680	24,360	230	9.06	0.92	0.61
					420	6,090±	1,680	24,360±				
2755-10	15.9	0.63	28.2	1.11	400	5,800	1,600	23,200	250	9.84	1.00	0.67
2755-12	19.0	0.75	32.2	1.27	380	5,510	1,520	22,040	300	11.81	1.50	1.00
2755-16	25.4	1.00	39.7	1.56	320	4,640	1,280	18,560	340	13.78	2.15	1.43

注: 当与伊顿 /winner 一体式接头扣压时可达到的最大工作压力。