

GH506



结构:

- 合成橡胶内层，四层钢丝缠绕增强层，Dura-Tuff™ 高耐磨合成橡胶外层。

特征:

- 四层钢丝缠绕软管
- 符合或超过: EN 856 4SH

工作温度范围:

- -40°C 到+100°C (-40°F 到+212°F)

应用:

- 适用于使用石油基或水基液压油的高压液压系统。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
GH506-12	19.1	0.75	32.3	1.27	420	6,100	1,680	24,400	280	11	1.49	1
GH506-16	25.4	1	38.4	1.51	380	5,500	1,520	22,000	340	13.38	2.05	1.38
					±420	6,100	±1,680	24,400				
GH506-20	31.8	1.25	45.5	1.79	350	5,100	1,400	20,400	460	18.11	2.54	1.71
GH506-24	38.1	1.5	53.6	2.11	300	4,350	1,200	17,400	560	22.05	3.27	2.2
GH506-32	50.8	2	68.1	2.68	250	3,650	1,000	14,600	700	27.56	4.58	3.08

注: 当与伊顿 /winner 一体式接头扣压时可达到的最大工作压力。